



Lecteur Durci Filaire Laser

Les scanners PowerScan 8000 constituent la « Premium Line » des lecteurs industriels durcis de Datalogic Scanning. Le PowerScan PD8300 est le scanner filaire laser le plus performant du marché.

Le lecteur PD8300 offre la technologie 3 Green Lights (3GL™) de Datalogic pour offrir à l'opérateur des confirmations de bonne lecture sans faille. En effet, ces indicateurs lumineux (le « Green Spot », brevet de Datalogic, projeté directement sur le code, et les doubles LED de bonne lecture) sont visibles de tous les côtés, quelle que soit la position de l'opérateur. Le logiciel de décodage breveté Puzzle Solver de Datalogic garantit d'excellentes performances de lecture des codes mal imprimés ou endommagés.

Le lecteur PD8300 a été conçu pour résister à de conditions d'utilisation extrêmes, afin d'offrir à l'opérateur la même performance de lecture et la même fiabilité en toute circonstance. Ergonomique, léger et bien équilibré, le scanner offre à l'opérateur un confort d'utilisation optimal même lors d'opérations de lecture prolongées et intensives. Il dispose également d'un

crochet métallique permettant de le suspendre lorsque cela est nécessaire pour accroître la productivité de l'utilisateur.

Les PowerScan PD8300 sont multi-interfaces: RS-232, Keyboard Wedge et USB. Le programme de configuration Aladdin de Datalogic offre de nombreuses fonctionnalités en assurant une facilité d'utilisation par tous les utilisateurs, même les moins expérimentés.



Points Clés

- Disponible en optique Standard (du contact à plus de 1.0 m / 3.3 ft) et Auto-Range (de 10 cm / 4.0 in à plus de 10 m / 33.0 ft)
- 3GL™ de Datalogic et beeper, pour une confirmation de bonne lecture
- Multi-interface (RS-232, Keyboard Wedge, Wand et USB)
- Disponible en modèle Undecoded
- Supporte des températures d'utilisation extrêmes
- Protection contre l'eau et la poussière: IP65
- Résistance aux chutes de 2.0 m / 6.5 ft sur béton



Caractéristiques

CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES LINÉAIRES / 1D
STACKED CODES

Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 Databar™ Code 16K; Code 49; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE

En Fonctionnement (Typique): D8330: 420 mA à 4 V ; 310 mA à 5 V ; 62 mA à 30 V

D8340: 500 mA à 4 V ; 370 mA à 5V ; 70 mA à 30 V

Standby/Veille (Typique): 4 mA

4 - 30 VCC

TENSION EN ENTRÉE

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)
LUMINOSITÉ AMBIANTE

90%

Protection des expositions lumineuses en intérieur (bureaux, usines...) et en extérieur (lumière naturelle du jour)

PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)

20 kV

RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IP65

RÉSISTANCE AUX CHOCS

50 chutes sur béton à 2,0 m / 6,6 ft

TEMPÉRATUR

En Fonctionnement: -30 à 50 °C / -22 à 122 °F

En Stockage / Transport: -30 à 50 °C / -22 à 122 °F

INTERFACES

Keyboard Wedge; RS-232; ndecoded Laser Output: Modèle D8340 seulement; USB; Wand

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES

Jaune/Noir

DIMENSIONS

20,7 x 11,4 x 6,9 cm / 8,1 x 4,5 x 2,7 in

POIDS

295,0 g / 10,4 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE

Pitch: 5 à 55° / -5 à -55°; Roll (Tilt): +/- 20°; Skew (Yaw): +/- 60°

CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)

15%

INDICATEURS DE LECTURE

Beeper; Confirmation de Bonne Lecture « Three Green Lights » (3GL™) de Datalogic: Double LED de Bonne Lecture, GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic sur le Code; Transmission Effectuée D83X0: 0,076 mm / 3 mils; D83X0 Auto-Range: 0,190 mm / 7,5 mils 630 - 680 nm VLD; Visée: 630 - 680 nm VLD, Activated by "Double-Click" Trigger

RÉSOLUTION (MAXIMUM)

35 +/- 5 scans/sec.

SOURCE LUMINEUSE

TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE

Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.

PD8300

5 mils: 2,1 à 13,3 cm / 0,8 à 5,2 in

7,5 mils: 3,5 à 24,2 cm / 1,4 à 9,5 in

10 mils: 2,9 à 42,8 cm / 1,1 à 16,8 in

13 mils: 2,3 à 55,1 cm / 0,9 à 21,7 in

20 mils: 6,3 à 78,5 cm / 2,5 à 30,9 in

40 mils: 2,5 à 97,8 cm / 1,0 à 38,5 in

PD8300 AR

7,5 mils: 7,0 à 46,5 cm / 2,7 à 18,3 in

10 mils: 10,8 à 99,9 cm / 4,2 à 39,3 in

13 mils: 12,7 à 147,3 cm / 5,0 à 58,0 in

20 mils: 7,0 à 215,9 cm / 2,7 à 85,0 in

40 mils: 16,0 à 340,0 cm / 6,3 à 133,8 in

55 mils: 0,2 à 4,1 m / 0,7 à 13,5 ft

Reflective -100 mils: 0,5 à 15,0 m / 1,6 à 49,2 ft

SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS

Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale.

Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications obt

CLASSIFICATION LASER

Attention Aux Radiations Laser - Ne pas fixer le rayon lumineux; CDRH Class II; IEC 60825-1 Class 2

RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™

Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement

GARANTIE

3-Ans



Housses/Holsters

- 11-0138 Housse Chauffante, 36 VCC
- 11-0139 Housse Chauffante, 24 VCC
- 11-0140 Housse Chauffante, 48 VCC
- HLS-P080 Etui universel (HLS-8000)
- PC-P080 Housse de Protection pour Ceinture (PC-8000)



Fixations/Stands

- 7-0404 Poulie
- HLD-P080 Support de table/mural (HLD-8000)
- STD-P080 Stand Mains-libre (STD-8000)

© 2007-2009 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo, 3GL, Datalogic Aladdin and PuzzleSolver are trademarks of Datalogic S.p.A. • PowerScan is a trademark of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-POWERSCANPD8300-FR 20090716

www.scanning.datalogic.com