OPTICON

Lecteurs sans fil

OPR3301

Lecteur laser 1D

Bluetooth™

Socle série

+ Autres produits

OPR3101
- Lecteur sans fil
- Lecteur laser 1D
- Bluetooth

OPR3201
- Lecteur connecté
- Lecteur laser 1D
- RS232, Wedge Ecran-Clavier, USB
- Avec stand

OPL9724
- Douchette autonome
- Lecteur laser 1D
- IrDA, Bluetooth
- 3 touches programmables

+ Caractéristiques techniques

Indicateurs de lecture
- Visuel: 1 grande LED (rouge/vert/bleu)
- Non-visuel: Buzzer

Touches d'opération
- Options d'entrée:
  1 touche de déclenchement de lecture

Communication
- Bluetooth: Ver. 1.2, SPP, puissance de sortie classe 2, portée à 10 m, 1 pour 1 connexion, mode maître/esclave, authentification et chiffrement

Alimentation
- Consommation courante: 85mA (utilisation normale), max. 120mA
- Batterie rechargeable: Lithium-Ion 3.7V 1620mAh
- Méthode de chargement: Via le socle CRD3301

Optiques lecteur 1D
- Source lumineuse: 650 nm diode laser
- Méthode de balayage: Scanner bidirectionnel
- Vitesse de balayage: 100 scans/sec
- Mode de déclenchement: Manuel, auto-trigger
- Angle de basculement: -35 à 0°, 0 à +35°
- Angle d'inclinaison: -50 à -8°, +8 à +50°
- Angle de rotation: -20 à 0°, 0 à +20°
- Courbure: R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13)
- Résolution minimum lue pour un PCS 0.9: 0.127 mm
- Valeur PCS minimum: 0.45
- Profondeur de champ: À PCS 0.9, Code 39
  40 - 500 mm (1.0 mm),
  20 - 350 (0.5 mm),
  20 - 200 (0.25 mm),
  20 - 100 mm (0.15 mm),
  30 - 70 mm (0.127 mm)

Symbologies lues
- Code 1D: JAN/UPC/EAN avec add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, 2 parmi 5 industriel, 2 parmi 5 Entrelacé, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2 parmi 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey
- Code postal: Chinese Post, Korean Postal Authority code
- Code 2D: Composite codes, MicroPDF417, PDF417

Environnement
- Température d'utilisation: -5 à 50 °C
- Température de stockage: -20 à 60 °C
- Taux d'humidité en utilisation: 5 - 95% (sans condensation)
- Taux d'humidité en stockage: 5 - 95% (sans condensation)
- Luminosité ambiante: Néon 3 000 lux max, Solaire 50 000 lux max
- Test de chute: Chute de 1.5 m sur béton
- Test de vibrations: 10 - 100 Hz avec 2G pour 1 heure
- Taux de protection: IP 42

Physiques
- Dimensions (l x L x h):
  56 x 132 x 113 mm
- Poids du lecteur: Ca. 110 g (avec batterie)
- Boîtier: ABS, Noir ou Blanc

Normes
- Conformité: CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 Classe 2, IEC 60825-1 Classe 2

Articles inclus
- Dragonne

Vendus séparément
- CRD3301: Socle simple, communication Bluetooth, chargeur

Copyright Opticon. Tout droit réservé. Cette information peut être modifiée ou révisée sans préavis. Pour une disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.

- **The Netherlands:** Hoofddorp
- **France:** Issy Les Moulineaux
- **Germany:** Dietzenbach
- **Italy:** Castel Maggiore (BO)
- **Spain:** Valencia
- **Sweden:** Järfälla
- **United Kingdom:** Luton, Bedfordshire
- **U.S.A.:** Renton, WA
- **Japan:** Warabi City
- **Taiwan:** Taipei
- **P.R.China:** Shanghai
- **Australia:** Kariong
- **Brazil:** São Paulo

Opticon S.A.S.
Le Seine Saint Germain - Bât. B,
12 Boulevard des Iles
92441 Issy Les Moulineaux Cedex
France
Tél: 01 - 4146 1260
Fax: 01 - 4146 1261
email: opticon@opticon.fr
internet: www.opticon.fr

OPTICON

WWW.OPTICON.COM